

L-60**КЛАССИФИКАЦИЯ**

AWS A5.17 : EL12
 ISO 14171-A : S1

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Проволока общего назначения с низким содержанием углерода, марганца и кремния
 Обеспечивает низкую твердость металла шва и лучше всего подходит для применения в сочетании с активным флюсом серии 700

ОДОБРЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ

	GL	TÜV	BV	ABS	LR	DNV	RINA
782		X					
860	X	X					
780		X	X	X	X	X	X
781		X					
761		X					

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПРОВОЛОКИ (%)

C	Mn	Si
0.09	0.5	0.06

ВИДЫ ПОСТАВКИ

Диаметр (мм)	1.6	2.0	2.4	3.2	4.0	4.8
Ед-ца: Каркасная кассета B415 весом 15 кг	X					
Каркасная кассета B415 весом 25 кг	X	X	X	X	X	X
Каркасная кассета B785 весом 100 кг	X			X	X	
Деревянная катушка весом 300 кг		X	X		X	
Бочка Speed Feed весом 350 кг		X	X	X	X	X
Бочка Speed Feed® весом 400 кг		X	X	X	X	
Бочка Speed Feed® весом 600 кг				X	X	
Бочка Accutrak® весом 600 кг	X	X	X			
Бочка Accutrak® весом 750 кг	X	X	X			
Бочка Accutrak® весом 1000 кг		X	X	X	X	