

**L-61****КЛАССИФИКАЦИЯ**

AWS A5.17 : EM12K  
 ISO 14171-A : S2Si

**ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ**

Эталон в области сварки под флюсом

Проволока общего назначения с низким содержанием углерода, марганца и кремния

Оптимальный выбор для широкого ряда задач одно- или многопроходной сварки под флюсом

**ОДОБРЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ**

	ABS	TÜV	BV	DNV	GL	LRS	RINA	RMRS	CRS	PRS
761	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
780		X	X	X	X	X	X	X	X	X
8500					X					
888		X								
860	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
P230	X	X				X	X			
781		X								

**ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПРОВОЛОКИ (%)**

C	Mn	Si
0.1	1.0	0.25

**ВИДЫ ПОСТАВКИ**

Диаметр (мм)	1.2	1.6	2.0	2.4	3.2	4.0	4.8
Ед-ца: Каркасная кассета B415 весом 15 кг		X	X	X			
Каркасная кассета B415 весом 25 кг	X	X	X	X	X	X	X
Каркасная кассета B415 весом 25 кг + VCI		X	X	X	X	X	X
Каркасная кассета B785 весом 100 кг		X	X	X	X	X	X
Бочка Speed Feed® весом 200 кг			X			X	
Бочка Speed Feed® весом 250 кг					X	X	
Бочка Accutrak® весом 250 кг		X					
Деревянная катушка весом 300 кг		X	X	X	X	X	
Бочка Speed Feed® весом 350 кг		X	X	X	X	X	X
Бочка Speed Feed® весом 400 кг		X		X	X	X	
Бочка Accutrak® весом 500 кг		X	X				
Бочка Speed Feed® весом 600 кг				X	X	X	
Бочка Accutrak® весом 600 кг		X	X	X			
Бочка Accutrak® весом 750 кг		X	X	X			
Бочка Accutrak® весом 1000 кг		X	X	X	X	X	
Розетка весом 1000 кг				X	X	X	
Розетка для подъема краном весом 1000 кг						X	