

L-70

КЛАССИФИКАЦИЯ

AWS A5.23/A5.23M : EA1
 ISO 14171-A : S2 Mo

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Проволока с содержанием Mo 0,5% для сварки низколегированной стали с высокими требованиями к ударной вязкости при одно- или двухпроходной сварке

ОДОБРЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ

| | ABS | TÜV | BV | DNV | GL | LRS | RINA | RMRS | PRS |
|------|-----|-----|----|-----|----|-----|------|------|-----|
| 761 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 780 | | X | | | | X | | | X |
| 8500 | X | | | | X | | | X | |
| 860 | | X | X | X | X | X | | | |
| P230 | X | | X | | X | X | X | X | |
| P223 | | X | | | | | | | |

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПРОВОЛОКИ (%)

| C | Mn | Si | Mo |
|-----|-----|------|-----|
| 0.1 | 0.9 | 0.10 | 0.5 |

ВИДЫ ПОСТАВКИ

| Диаметр (мм) | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ед-ца: Каркасная кассета B415 весом 25 кг | X | X | X | X | X |
| Каркасная кассета B415 весом 25 кг + VCI | X | X | X | X | X |
| Каркасная кассета B785 весом 100 кг | | | X | X | X |
| Бочка Speed Feed весом 350 кг | X | | X | X | |
| Бочка Speed Feed® весом 400 кг | | | X | X | |
| Бочка Speed Feed® весом 600 кг | | | | X | |
| Бочка Accutrak® весом 1000 кг | X | X | X | X | |
| Розетка для подъема краном весом 1000 кг | | | X | | |